

Absolute Matt Emulsion (matte Emulsionswandfarbe)

Beschreibung

Ein Anstrich mit hoher Deckkraft, der auf reinem Acrylkunstharz basiert und für Oberflächen im Innenbereich geeignet ist. Trocknet zu einer abwaschbaren, kalkartigen, matten Oberflächenqualität. Lösungsmittelfrei und geruchsneutral. Entspricht den Bedingungen für Scheuerresistenz nach der Norm DIN EN ISO 13300:2001 Typ C.

Oberflächen

Alle herkömmlichen Innenwände einschließlich altem Putz, Gipskartonwänden, vollständig getrocknetem Zementputz sowie ordnungsgemäß präpariertes und grundiertes Holz und Metall im Innenbereich bei niedrigem Durchgangsverkehr. Nicht für Heizkörper geeignet.

Sollte nicht in Bereichen die stark dem Wasser ausgesetzt sind verwendet werden.

Gebinde Größen	5 / 2,5 / 1 Liter und 250ml.
Farbstufen	Little Greene Farbpalette (weitere Farbtöne möglich)
Verteilungsrate	Bis zu 14m ² pro Liter einfacher Anstrich; je nach Oberflächenprofil und Durchlässigkeit. Durchschnittlich 7-9m ² pro Liter auf Waschbeton oder Kieselputz.
Trockenzeit	Durchschnittlich handtrocken in 1-2 Stunden. Zweitanstrich nach 4 Stunden möglich.

Technische Information

Glanzniveau	Matt
Spezifisches Gewicht	1,24-1,38 / L je nach Farbton.
Festkörper in Volumen	ca. 34% / L
Trockendichte	25-30 Mikrometer pro Anstrich auf glatten Oberflächen. 30-35 Mikrometer pro Anstrich auf externem Mauerwerk.

Vorbereitung

Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von losem und abblätterndem Material, Schmutz, Fett, etc. sein. Reparaturen sollten vor dem Streichen durchgeführt werden. Bereiche, die mit Schimmelpilzen oder ähnlichem

Oktober 2007

1 von 2 Seiten

Die auf diesem Datenblatt angegebene Information ist nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. The Little Greene Company behält sich das Recht vor Daten, Systemunterlagen und Verfahrensabläufe die auf Gebrauch und Anbringung hinweisen, jeder Zeit ohne weiteres abzuändern. Die angegebene Information entbindet den Verbraucher nicht von der Verantwortung eigenständige Tests und Untersuchungen durchzuführen. Sie bietet außerdem keine rechtlich verbindliche Zusicherung gewisser Eigenschaften oder der Eignung für spezielle Verwendungszwecke voraus. Anwendungsbedingungen und Verwendung liegen außerhalb unserer Kontrolle. Somit kann auf der Basis der hier angegebenen Informationen keinerlei Haftung übernommen werden.

Absolute Matt Emulsion (matte Emulsionswandfarbe)

verunreinigt sind, sollten vor dem Streichen mit einem geeigneten Fungizid behandelt werden.

Sandige Wände sollten vor dem Streichen abgebürstet und mit Tiefengrund für Mauerwerk versiegelt werden. Oberflächen die zuvor mit Ölfarbe behandelt wurden, sollten vor dem Streichen leicht angeraut werden.

Anwendung

Vor dem Gebrauch gut durchrühren. Kann ohne verdünnt zu werden mit dem Pinsel, der Rolle oder der Farbspritze aufgetragen werden. Auf porösen Oberflächen empfehlen wir die Farbe mit bis zu 5% Wasser zu verdünnen, um das Streichen zu erleichtern. Bei sehr porösen Oberflächen, z.B. Gips, kann eine Verdünnung mit bis zu 25% Wasser nötig sein.

Säuberung

Arbeitsmaterialien nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Vorsichtsmaßnahmen

Vor Gebrauch immer den Hinweis auf der Dose beachten. Nicht auf die Oberflächen auftragen, wenn die Temperatur während dem Streichen oder Trocknen unter 5°C liegt, oder ein hohes Regenrisiko besteht.