



Geb. Tonson seit 1899
030-312 50 91

Acrylic Gloss (Glanzlack auf Wasserbasis)

Beschreibung

Ein robuster, schnell trocknender Glanzanstrich auf Acrylbasis. Besitzt eine hohe Deckkraft und ist für diverse Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet. Trocknet zu einer glatten Glanzlackqualität mit exzellenter Haftung und ist hervorragend Wasser abweisend. Für Küchen und Badezimmer empfohlen. Im Vergleich zu herkömmlichen Glanz Farben hat dieser Anstrich wesentlich geringere Geruchsausdünstungen bei der Anbringung und beim Trocknen.

Oberflächen

Geeignet für grundiertes Holz, Eisen- und Stahloberflächen, MDF, Aluminium, Kupfer, PVC. Ideal für Küchen und Bäder und für den Gebrauch auf Heizkörpern.

| | |
|------------------------|--|
| Füllmenge | 1 Liter |
| Farbstufen | Little Greene Farbpalette (weitere Farbtöne möglich) |
| Verteilungsrate | Bis zu 14m ² pro Liter einfacher Anstrich; je nach Oberflächenprofil und Durchlässigkeit. |
| Trockenzeit | Durchschnittlich handtrocken in 1-2 Stunden. Zweitenanstrich nach 4 Stunden möglich. |

Technische Information

| | |
|-----------------------|--|
| Glanzniveau | 75-85% |
| Spezifisches Gewicht | 1,02-1,27 / L je nach Farbstufe. |
| Festkörper in Volumen | ca. 36% / L |
| Trockendichte | 25-30 Mikrometer pro Anstrich auf glatten Oberflächen. |

Vorbereitung

Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von loseem und abblätterndem Material, Schmutz, Fett, etc. sein. Reparaturen sollten vor dem Streichen durchgeführt werden. Bereiche, die mit Schimmelpilzen oder ähnlichem verschmutzt sind, sollten mit geeignetem Fungizid behandelt werden bevor sie gestrichen werden. Oberflächen die zuvor mit Ölfarbe behandelt wurden, sollten vor dem Streichen gründlich angeraut werden.

Anwendung

Vor dem Gebrauch gut durchrühren. Kann ohne verdünnt zu werden mit dem Pinsel, der Rolle oder der Farbspritze aufgetragen werden.
Auf porösen Oberflächen empfehlen wir die Farbe mit bis zu 5% Wasser zu verdünnen um das Streichen zu erleichtern. Bei sehr porösen Oberflächen kann eine Verdünnung mit bis zu 25% Wasser nötig sein.
Auf angemessen grundiertem Untergrund werden zwei Deckanstriche empfohlen, um maximalen Schutz zu gewährleisten.

Säuberung

Arbeitsmaterialien nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Oktober 2007

1 von 2 Seiten

Die auf diesem Datenblatt angegebene Information ist nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. The Little Greene Company behält sich das Recht vor Daten, Systemunterlagen und Verfahrensabläufe die auf Gebrauch und Anbringung hinweisen, jeder Zeit ohne weiteres abzuändern. Die angegebene Information entbindet den Verbraucher nicht von der Verantwortung eigenständige Tests und Untersuchungen durchzuführen. Sie bietet außerdem keine rechtlich verbindliche Zusicherung gewisser Eigenschaften oder der Eignung für spezielle Verwendungszwecke voraus. Anwendungsbedingungen und Verwendung liegen außerhalb unserer Kontrolle. Somit kann auf der Basis der hier angegebenen Informationen keinerlei Haftung übernommen werden.



Geb. Tonson seit 1899
030-312 50 91

Acrylic Gloss
(Glanzlack auf Wasserbasis)

Vorsichtsmaßnahmen

Vor Gebrauch immer den Hinweis auf der Dose beachten. Nicht auf die Oberflächen auftragen, wenn die Temperatur während dem Streichen oder Trocknen unter 5°C liegt, oder ein hohes Regenrisiko besteht.

Oktober 2007

2 von 2 Seiten

Die auf diesem Datenblatt angegebene Information ist nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. The Little Greene Company behält sich das Recht vor Daten, Systemunterlagen und Verfahrensabläufe die auf Gebrauch und Anbringung hinweisen, jeder Zeit ohne weiteres abzuändern. Die angegebene Information entbindet den Verbraucher nicht von der Verantwortung eigenständige Tests und Untersuchungen durchzuführen. Sie bietet außerdem keine rechtlich verbindliche Zusicherung gewisser Eigenschaften oder der Eignung für spezielle Verwendungszwecke voraus. Anwendungsbedingungen und Verwendung liegen außerhalb unserer Kontrolle. Somit kann auf der Basis der hier angegebenen Informationen keinerlei Haftung übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester, M11 2FB
Tel: + (44) (0) 161 230 0880 Fax: + (44) (0) 161 223 3208 mail@thelittlegreene.com www.thelittlegreene.com