



Gebr. Tonson
seit 1899
030-312 50 91

Intelligent Eggshell (seidenmatter Lack auf Wasserbasis)

Beschreibung

Ein robuster Acrylanstrich mit hoher Deckkraft, der für diverse Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Trocknet zu einer semi-matten Qualität mit exzellenter Haftung und ist hervorragend wasserabweisend. Für Küchen und Badezimmer empfohlen. Geruchsneutral bei der Verarbeitung.

Oberflächen

Geeignet für grundiertes (einkomponentig)

Holz, Eisen- und Stahloberflächen, MDF, Aluminium, Kupfer, PVC. Ideal für Küchen und Bäder und für den Gebrauch auf Heizkörpern.

Gebindegrößen

2,5 und 1 Liter

Farbstufen

Little Greene Farbpalette (weitere Farbstufen möglich)

Verteilungsrate

Bis zu 14m² pro Liter einfacher Anstrich;

je nach Oberflächenprofil und Durchlässigkeit.

Trockenzeit

Durchschnittlich handtrocken in 1-2 Stunden.

Zweitstrich nach 4 Stunden möglich.

Technische Information

Glanzniveau

15-20%

Spezifisches Gewicht

1,06-1,30 / L je nach Farbstufe.

Festkörper in Volumen

ca. 40% / L

Trockendichte

25-30 Mikrometer pro Anstrich auf glatten Oberflächen.

30-35 Mikrometer pro Anstrich auf externem Mauerwerk.

Vorbereitung

Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von losem und abblätterndem Material, Schmutz, Fett, etc. sein. Reparaturen sollten vor dem Streichen durchgeführt werden. Bereiche, die mit Schimmelpilzen oder Ähnlichem verunreinigt sind, sollten mit einem geeigneten Fungizid behandelt werden bevor sie gestrichen werden. Oberflächen, die zuvor mit Ölfarbe behandelt wurden, sollten vor dem Streichen leicht angeraut werden.

Anwendung

Vor dem Gebrauch gut durchrühren. Kann *ohne* verdünnt zu werden mit dem Pinsel, der Rolle oder der Farbspritze aufgetragen werden.

Auf porösen Oberflächen empfehlen wir die Farbe mit bis zu 5% Wasser zu verdünnen, um das Streichen zu erleichtern. Bei sehr porösen Oberflächen kann eine Verdünnung mit bis zu 25% Wasser nötig sein.

Auf angemessen grundiertem Untergrund werden zwei Deckanstriche empfohlen, um maximalen Schutz zu gewährleisten.

Säuberung

Arbeitsmaterialien nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Oktober 2007

1 von 2 Seiten

Die auf diesem Datenblatt angegebene Information ist nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. The Little Greene Company behält sich das Recht vor Daten, Systemunterlagen und Verfahrensabläufe die auf Gebrauch und Anbringung hinweisen, jeder Zeit ohne weiteres abzuändern. Die angegebene Information entbindet den Verbraucher nicht von der Verantwortung eigenständige Tests und Untersuchungen durchzuführen. Sie bietet außerdem keine rechtlich verbindliche Zusicherung gewisser Eigenschaften oder der Eignung für spezielle Verwendungszwecke voraus. Anwendungsbedingungen und Verwendung liegen außerhalb unserer Kontrolle. Somit kann auf der Basis der hier angegebenen Informationen keinerlei Haftung übernommen werden.



Gebr. Tonson
seit 1899
030-312 50 91

Intelligent Eggshell
(seidenmatter Lack auf Wasserbasis)

Vorsichtsmaßnahmen

Vor Gebrauch immer den Hinweis auf der Dose beachten. Nicht auf die Oberflächen auftragen, wenn die Temperatur während dem Streichen oder Trocknen unter 5°C liegt oder ein hohes Regenrisiko besteht.

Oktober 2007

2 von 2 Seiten

Die auf diesem Datenblatt angegebene Information ist nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. The Little Greene Company behält sich das Recht vor Daten, Systemunterlagen und Verfahrensabläufe die auf Gebrauch und Anbringung hinweisen, jeder Zeit ohne weiteres abzuändern. Die angegebene Information entbindet den Verbraucher nicht von der Verantwortung eigenständige Tests und Untersuchungen durchzuführen. Sie bietet außerdem keine rechtlich verbindliche Zusicherung gewisser Eigenschaften oder der Eignung für spezielle Verwendungszwecke voraus. Anwendungsbedingungen und Verwendung liegen außerhalb unserer Kontrolle. Somit kann auf der Basis der hier angegebenen Informationen keinerlei Haftung übernommen werden.